

ESCALERAS DE APOYO EXTENSIBLES

23 221 009 ■

23 222 012 ■



1 Escalera doble extensión manual

Construida con tubos de aluminio de 58x25, 73x25 y 84x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de 4 soportes y bloqueo de seguridad de aluminio. Sistema de deslizamiento de aluminio enclavado en los largueros. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

2 Escalera doble extensión mecánica

Construida con tubos de aluminio de 73x25 y 84x25 mm., según referencia, y peldaños engastados con relieves antideslizantes. Distancia entre peldaños de 280 mm. Tapafinales de PVC antideslizante. Provista de sistema de deslizamiento mecánico por cuerda con bloqueo de seguridad. Base estabilizadora. Diseñada para soportar 150 kg.

EN 131

150 kg



Referencia	Peldaños	1	2	3	4	5	6	7	kg
1 23 121 006	6 x 2	1,93	2,95	3,95	0,11	0,42 / 0,35	0,75	7,1	
23 121 007	7 x 2	2,21	3,49	4,49	0,11	0,42 / 0,35	0,85	8,5	
23 221 009	9 x 2	2,77	4,57	5,57	0,13	0,42 / 0,35	0,95	11,2	
23 221 011	11 x 2	3,33	5,65	6,65	0,13	0,42 / 0,35	1,05	13,1	
23 221 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	0,13	0,42 / 0,35	1,05	13,7	
23 821 015	15 x 2	4,45	7,54	8,54	0,15	0,42 / 0,35	1,25	18,7	
2 23 222 012	12 x 2	3,61	6,19	7,19	0,13	0,42 / 0,35	1,05	15,6	
23 822 015	15 x 2	4,45	7,81	8,81	0,15	0,42 / 0,35	1,25	19,8	
23 922 018	18 x 2	5,29	9,17	10,17	0,15	0,42 / 0,35	1,25	24,3	
23 922 021	21 x 2	6,13	10,50	11,50	0,15	0,42 / 0,35	1,25	27,8	

Disponemos de una selección de accesorios y recambios.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

Made in Spain