



45 x 45 cm.

95 cm.

2 Escalera móvil con plataforma, plegable, 2XL

Construida con perfiles de aluminio de extrusión, largueros de 79x28 mm. y 58x25 mm. y escalones de 80 mm. con relieves antideslizantes, atornillados. Altura entre escalones de 230 mm. **Plataforma de trabajo de 45x45 cm.**, zócalo y guardacuerpos de 95 cm. en aluminio. Bisagras en acero cincado de 3 mm. de espesor y tirantes de seguridad en aluminio a partir de 6 escalones. Bandeja para herramientas. Ruedas de desplazamiento de $\varnothing 125$ mm. Grandes tapafinales de PVC antideslizante. Diseñada para soportar 150 kg. de acuerdo a la Norma Europea EN 131-7. Doble cierre de seguridad, escalón súper-ancho de 150 mm. de huella y puerta de seguridad, opcionales.



2
26 106 806

Referencia	Escalones	EN 131-7	150 kg	68°	60°	50°	45°	40°	35°	30°	kg
2 26 106 802	2	1,59	0,48	0,82	2,48	0,29/0,52	0,58	0,95	-	-	15,0
26 106 803	3	1,84	0,71	0,93	2,71	0,29/0,52	0,63	0,95	-	-	16,9
26 106 804	4	2,09	0,94	1,05	2,94	0,29/0,52	0,68	1,00	-	-	18,9
26 106 806	6	2,59	1,40	1,28	3,40	0,29/0,52	0,73	1,05	-	-	22,0
26 106 808	8	3,09	1,86	1,51	3,86	0,29/0,52	0,78	1,10	-	-	25,3
26 106 810	10	3,59	2,33	1,74	4,33	0,29/0,52	0,83	1,15	-	-	28,6
26 106 812 *	12	4,09	2,79	1,97	4,79	0,29/0,52	0,88	1,20	1,79	-	33,0
3 26 116 802	2	1,59	0,48	0,87	2,48	0,21/0,52	0,58	0,95	-	-	16,0
26 116 803	3	1,84	0,71	0,98	2,71	0,21/0,52	0,63	0,95	-	-	17,9
26 116 804	4	2,09	0,94	1,10	2,94	0,21/0,52	0,68	1,00	-	-	19,7
26 116 806	6	2,59	1,40	1,33	3,40	0,41/0,52	0,73	1,05	-	-	23,0
26 116 808	8	3,09	1,86	1,56	3,86	0,41/0,52	0,78	1,10	-	-	26,5
26 116 810 *	10	3,59	2,33	1,79	4,33	0,41/0,52	0,83	1,15	1,68	-	29,3
26 116 812 *	12	4,09	2,79	2,02	4,79	0,41/0,52	0,88	1,20	1,79	-	34,4

Por encargo.
Disponemos de una selección de accesorios y recambios.
✂ Productos suministrados parcialmente desmontados.

10 GARANTÍA INDUSTRIAL 10 AÑOS

Made in Spain